



**Huile imprégnante :** Huiles naturelles imprégnantes pour plancher, lambris, marches, moulures, meubles... (naturel ou teinté). Disponible dans les formats de 1 litre et 3,78 litres.



**Huile de finition satinée :** Huiles naturelles de finition pour plancher, lambris, marches, moulures, meubles... (ce produit doit être appliqué après l'huile imprégnante). Disponible dans les formats de 1 litre et 3,78 litres.

### **Méthode d'application**

Le bois à traiter (plancher, lambris, marches, moulures...) doit être bien sablé et parfaitement exempt de poussière. Le sablage déterminera le degré d'absorption des huiles et la teinte sur les différentes essences de bois. Suivant le sablage, il est très important de protéger le plancher de toutes contaminations possibles (traces de pas, gras, gouttes d'eau, etc.).

**Outils requis :** chiffons ou applicateur

### **Application de l'huile imprégnante de fond (colorée ou neutre)**

Appliquer une couche mince et uniforme d'huile imprégnante. L'application peut être faite à l'aide d'un applicateur ou d'un chiffon. Il est suggéré de traiter de petites sections à la fois afin d'éviter que l'huile sèche trop rapidement. Il est important de bien étendre les huiles afin de s'assurer qu'il y ait uniformité de la surface traitée. Attendre 24 heures avant de compléter le traitement avec l'huile de finition satinée.

### **Application de l'huile de finition**

24 heures suivant l'application de l'huile imprégnante, procéder à l'application de l'huile de finition satinée en utilisant la même méthode d'application que celle de l'huile imprégnante.

### **Conseils pratiques**

Suivant l'application de l'huile de finition, il faut attendre 14 jours avant de laver le plancher. Après ce délai, nous vous recommandons un nettoyage complet à l'eau, à l'aide d'une vadrouille bien essorée, suivi de l'utilisation du Nettoyant résidentiel vaporisateur pour planchers huilés.