

## RÉPARATIONS MINEURES (kit de réparation)

### Étapes d'utilisation :

Si l'égratignure n'est pas encavée dans le bois, passez directement à l'étape d'appliquer l'Huile imprégnante et l'Huile de finition satinée.

**1.** Lorsque l'égratignure est encavée dans le bois, appliquer la "pâte à bois" avec la "spatule" dans l'égratignure en essayant de ne pas en mettre à côté. Attendre que le tout soit sec.

**2.** Sabler avec le «papier sablé» (grain 120) légèrement afin d'uniformiser la surface.

**3.** Appliquer une mince couche d'huile imprégnante avec le "crayon marqueur" (huile neutre ou colorée) et essuyer l'excédent avec un chiffon. Il est préférable d'en mettre peu et d'en rajouter jusqu'à temps d'avoir la bonne teinte. Laisser sécher 6 heures.

**4.** Terminer votre réparation en appliquant une mince couche d'Huile de finition avec le "crayon marqueur" de la même façon que l'Huile imprégnante. Laisser sécher quelques heures avant d'avoir une circulation légère.

\*Note : Toujours effectuer la réparation dans le sens des lamelles et/ou du grain du bois.

### Comprend :

- Crayon marqueur :  
huile imprégnante transparent ou coloré
- Crayon marqueur :  
huile de finition satinée transparente
- Spatule
- Pâte à bois
- Papier sablé